

## Caractéristiques techniques

**CARREAUX MURAUX**

Conformité NF EN 14041	EN 717-1 s0,124mg/m <sup>3</sup>	OUI	XMIN2211009429CM
Exigence pour la classe A+	ISO 16000	< 1000 µg/m <sup>3</sup>	
Indoor Air Control GOLD		TNOC ≤ 220 µg/m <sup>3</sup> Conforme	
Reaction au feu	EN 13501	Class B-s2, d0 Conforme	
REACH (réglement européen) SVHC	1907/2006/CE	Conforme ≤ 0,1% (w/w)	
Epaisseur totale		4 mm	
Conditionnement et dimensions des carreaux	NF EN ISO 24342	1184x 592mm 4 par carton (2,804m <sup>2</sup> )	
Format		Dalle murale	
Fabrication		Fabrication RPC	
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925 EN 438-2	Léger changement, seulement Groups 1 and 2, grade 5; Group 3, grade 4 Conforme	
Garantie		10 ans	

**Contact**

Tél. 04 90 75 17 15

contact@bati-orient-import.com

www.bati-orient-import.com

**BATI ORIENT IMPORT**

252 Chemin du Mitlan

84300 CAVAILLON – France

