

BATI ORIENT IMPORT

REVETEMENT

REFERENCE COMMERCIALE	CARREAUX CIMENT
DESIGNATION	GAMME 20X20 et 20X23

CARACTERISTIQUES (selon normes NF EN 13748-1)

Tolerance dimensionnelle S	Surface : 1%
Tolerance dimensionnelle Ep	Epaisseur : 3%
Absorption d'eau	% (Wm,a) : 12,06 g/cm ² (W24h) : 0,15
Resistance à la rupture	UNI : 5 Mpa DECORS : 5,5 Mpa
Charge de rupture	UNI : 0,6 kN DECORS : 0,7 kN
EPAISSEUR couche d'usure	moyenne 3mm
EPAISSEUR totale	moyenne 16 MM
POIDS AU M2	1,3 kg/P (20X20) 1,12kg/P (20X23)

DOMAINE D'EMPLOI	SOLS ET MURS INTERIEURS
------------------	-------------------------

OBSERVATIONS

Les différences de nuances, les fissures, craquelures ou éclats caractérisent les carreaux ciment.
Il est impératif de suivre la méthode de traitement présente dans chaque boîte ou téléchargeable sur notre site. Rendez-vous également sur ce lien pour visualiser une des méthodes de pose conseillées. (pose collée)

